SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	0472C104U203200

Modellbezeichnung / Model description
KTM 85 SX HQV TC 85 / GASGAS MC 85

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	16	14	12	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	23	21	19	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		-		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	12 (48601588)	N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	250	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	160	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	278 mm
Gabellänge / fork length	850 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	<35 kg <77lb lb	380.425.00.028W	430 mm	95010029
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	35-45 kg 77-100 lb	380.425.00.030W	430 mm	95010030
STANDARD	45-55 kg 100-121 lb	380.425.00.032W	430 mm	95010031
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	55-65 kg 121-143 lb	380.425.00.034W	430 mm	95010032
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	>65 kg >143 lb	380.425.00.036W	430 mm	95010033

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x10x0,25	1	8x26x0,40
1	6x12x0,15		
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x16x0,10		
6	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	red cone 15 deg	4	6x9x0,30
	48600923	1	6x12x0,10
1	Spring C=25Nm	1	6x13x0,10
	48600924	1	6x14x0,10
		1	6x16x0,10
	S+S=15,45mm	1	6x18x0,10
		1	6x12x0,10
		1	6x19x0,10
Flow	100-105l/min	2	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,25 mm	