

SETTINGLIST FORK PC

Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer / Article number	0791L101U400230
-----------------------------------	-----------------

KTM 125/150 SX GASGAS MC 125

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)		12		
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)		12		
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		2		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate		
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)		

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	310 mm
Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.740.00.084	916 mm	91410124
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.740.00.088	916 mm	91410125
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.740.00.092	916 mm	91410126
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.740.00.096	916 mm	91410127
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.740.00.100	916 mm	91410128

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound

Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height	
----------------------------------------------------	--

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound

Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height	
----------------------------------------------------	--

SETTINGLIST FORK

PC

Artikelnummer / Article number	0791L105U400230
--------------------------------	-----------------

Modellbezeichnung / Model description
KTM 250 SX-F / 250 SX GASGAS MC 250F

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)		12		
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)		12		
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		2		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate		
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)		

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	310 mm
Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.740.00.092	916 mm	91410126
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.740.00.096	916 mm	91410127
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.740.00.100	916 mm	91410128
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.740.00.104	916 mm	91410129
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.740.00.108	916 mm	91410130

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

SETTINGLIST FORK

PC

Modellbezeichnung / Model description

KTM 450 SX-F
GASGAS MC450F

Artikelnummer / Article number: 0791L109U400230

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)		12		
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)		12		
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		2		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate		
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)		

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	310 mm
Gabellänge / fork length	950 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.740.00.104	916 mm	91410129
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.740.00.108	916 mm	91410130
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.740.00.112	916 mm	91410131
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.740.00.116	916 mm	S80992000000000
Hart Opt. 2 / hard opt. 2				

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

