SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	55062T11

Modellbezeichnung / Model description
BMW S1000RR K67

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	16	12	12	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	16	12	9	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	10	12	16	

Ölmenge (Standard) / oil capacity (standard)	(160mm)	ml
Ölmenge (min-max) / oil capacity (min-max)		

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	120
Gabellänge / fork length	763,5mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	305.260.00.085	264 mm	97010037
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	305.260.00.090	264 mm	97010031
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	305.260.00.095	264 mm	97010032
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	305.260.00.100	264 mm	97010033
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	305.260.00.105	264 mm	97010028

Gabelbein Druckstufe (Links) / fork leg compression (left side)

Stk / Qty	Druckstufe Midvalve / compression midvalve	Stk / Qty	Zugstufe Midvalve / rebound midvalve
1	6x10x0,20	1	8x20x0,40
2	6x12x0,25		
1	6x14x0,30		
1	6x16x0,25		
1	6x18x0,25		
1	6x16x0,10		
1	6x20x0,20		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		2	

Stk / Qty	Druckstufe Basevalve / compression basevalve	Stk / Qty	Zugstufe Basevalve / rebound basevalve
2	6x12x0,25	1	8x20x0,40
1	6x14x0,30		
1	6x16x0,25		
1	6x18x0,25		
1	6x20x0,20		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		2	

Gabelbein Zugstufe (Rechts) / fork leg rebound (right side)

Stk / Qty	Druckstufe Midvalve / compression midvalve	Stk / Qty	Zugstufe Midvalve / rebound midvalve
1	8x20x0,40	1	6x9x0,30
		1	6x13x0,25
		1	6x16x0,25
		1	6x17x0,20
		1	6x18x0,20
		1	6x20x0,20
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		2	

Stk / Qty	Druckstufe Basevalve / compression basevalve	Stk / Qty	Zugstufe Basevalve / rebound basevalve
5	6x8x0,30	1	8x20x0,40
1	6x12x0,15		
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,10		
1	6x20x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		2	

SETTINGLIST FORK PRO COMPONENTS

Article-No.:	55062T11 Pro 1	System:	SPLIT FORK
Model description: (without year declaration)	BMW S1000RR K67	Type:	APEX PRO 7500

	driving comfort	STANDARD	driving sport	max.payload
Compression damping (clicks open or marking)		18		
Rebound damping (clicks open or marking)		12		
Preload Adjuster (clock wise)		16		

oil capacity (standard)	170	mm
oil capacity (min-max)		ml

Oil type	48601166
Oil viscosity	SAE4
Fork stroke	123 mm
Fork length	763,5 mm

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length with preload spacer	Part.-No.
Spring softer					
Spring STANDARD	75-85 kg	10,25 N/mm		264 mm	see notes
Spring harder					

Fork leg compression (left side)

Cartridge Art. No.			55062T11L
Qty	**Compression Midvalve**	**Qty**	**Rebound Midvalve**
2	6x10x0,30	3	8x16x0,30
1	6x12x0,30	1	8x20x0,20
1	6x14x0,30		
1	6x16x0,25		
1	6x18x0,25		
1	6x15x0,15		
5	6x20x0,1		
	0,8mm Bleed		
Check valve lift height			0,9 mm
Check valve spring Art. No.			48600382
Piston Midvalve Art. No.			48602178
Tap art. No.			43571006
Needle Art.No.			48600671
Nut Art. No.			43571007
Qty	**Compression Basevalve**	**Qty**	**Rebound Basevalve**
1	6x20x0,25	1	8x20x0,20
1	6x18x0,25		
1	6x16x0,25		
1	6x14x0,30		
1	6x12x0,30		
5	6x9x0,30		
	0,8mm Bleed		
Check valve lift height			2,4 mm
Check valve spring Art.No.			48600611
Piston Basevalve Art.No.			48602003
Nut Basevalve Art.No.			43570402

Fork leg rebound (right side)

Cartridge Art. No.			55062T11R
Qty	**Compression Midvalve**	**Qty**	**Rebound Midvalve**
4	8x16x0,20	2	6x9x0,30
1	8x20x0,10	1	6x12x0,20
		1	6x13x0,25
		1	6x16x0,25
		1	6x17x0,20
		1	6x18x0,20
		3	6x20x0,15
			0,8mm Bleed
Check valve lift height			0,7 mm
Check valve spring Art. No.			48600059
Piston Midvalve Art. No.			48602178
Tap art. No.			43571005
Needle Art.No.			48600671
Nut Art. No.			50180523
Qty	**Compression Basevalve**	**Qty**	**Rebound Basevalve**
1	6x20x0,10	1	8x20x0,20
1	6x18x0,10		
1	6x16x0,15		
1	6x14x0,15		
1	6x12x0,15		
5	6x8x0,30		
	0,8mm Bleed		
Check valve lift height			2,4 mm
Check valve spring Art.No.			48600611
Piston Basevalve Art.No.			48602003
Nut Basevalve Art.No.			43570402

Note

The spring rate 10.25 N/ mm results if the spring 97010033 (10.0 N/mm) is installed on one side and the spring 97010038 (10.5 N/mm) on the other.

			Created by:	Roman Bachinger
55062T11_a_Serie_ASLP1	Templ.: AM_SPLIT_Fork_SL_V1.6	Page 1/1	Date:	25.01.2021

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration! This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.