SETTINGLIST FORK PC

Artikelnummer / Article number	A480C108W002230

Modellbezeichnung / Model description
KTM 450 SMR HQV FS 450

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	15	12	10	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	9	6	3	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	2	2	3	

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	18 (48601851)	N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400	ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	165	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	280 mm
Gabellänge / fork length	930 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.050W	488 mm	91410118
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.052W	488 mm	91410119
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.054W	488 mm	91410146

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
3	6x12x0.20	1	8x26x0.40
1	6x14x0.15		
1	6x16x0.15		
1	6x18x0.15		
1	6x20x0.15		
1	6x22x0.15		
3	6x24x0.15		
6	6x26x0.15		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x8x0.30	4	6x14x0.15
2	6x8x0.20	1	6x10x0.30
1	8x14x0.15	1	6x12x0.15
3	8x11x0.20	1	6x14x0.15
1	8x11x0.10	1	6x16x0.15
2	8x12x0.10	2	6x18x0.10
1	8x13x0.10	7	T6x20x0.10
1	8x14x0.10		
1	8x16x0.10		
2	8x18x0.10		
5	8x20x0.10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,25 mm	

Bemerkung / Remarks

OEM Federbein Klick Empfehlungen/
OEM Shock click reccomendation: LS Compression: 9 HS Compression: 1 ¼ Reb: 15
Federbein-Hauptfeder / shock spring: 54 N/mm Free Sag: 15mm