

**SETTINGLIST FORK PC****Modellbezeichnung / Model description**Artikelnummer /  
Article number

A490C161X003230

KTM 150 EXC

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	19	16	13	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	25	22	19	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		0		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	18 (48601851) N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	380 ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175 ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	304 mm
Gabellänge / fork length	945 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.040W	488 mm	91410113
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.042W	488 mm	91410114
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.044W	488 mm	91410115
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117

**Shims Kolben Druckstufe /  
shims piston compression**

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x12x0,25	1	8x26x0,40
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x16x0,10		
8	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height	1 mm		

**Shims Kolben Zugstufe /  
shims piston rebound**

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	Red cone 15deg	4	6x12x0,30
	48600923	1	6x10x0,25
1	Spring 25Nm	1	6x11x0,10
	48600924	1	6x12x0,10
		1	6x14x0,10
	Flow closed 20-25 l/min	1	6x16x0,10
		1	T6x20x0,10
	Flow open 85-90 l/min	1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height	0,20 mm		

different shim setting from A490C167X003230

# SETTINGLIST FORK

# PC

## Modellbezeichnung / Model description

HQV TE 150

Artikelnummer /  
Article number: **A390C161X003230**

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	17	14	11	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	23	20	17	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		0		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	16 (48601258) N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	380 ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175 ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	304 mm
Gabellänge / fork length	945 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.040W	488 mm	91410113
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.042W	488 mm	91410114
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.044W	488 mm	91410115
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117

### Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x12x0,25	1	8x26x0,40
1	6x14x0,20		
1	6x16x0,20		
1	6x18x0,20		
1	6x20x0,20		
1	6x22x0,20		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x16x0,10		
8	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height	1 mm		

### Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	Red cone 15deg	4	6x12x0,30
	48600923	1	6x10x0,25
1	Spring 25Nm	1	6x11x0,10
	48600924	1	6x12x0,10
		1	6x14x0,10
	Flow closed 20-25 l/min	1	6x16x0,10
		1	T6x20x0,10
	Flow open 85-90 l/min	1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height	0,20 mm		

different shim setting from A390C167X003230

# SETTINGLIST FORK **PC**

## Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer /  
Article number

A490C163X003230

KTM 250/300 EXC

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	19	16	13	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	25	22	19	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		0		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	18 (48601851)	N/mm	Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	380	ml	Federweg / fork stroke	304 mm
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175	ml	Gabellänge / fork length	945 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.042W	488 mm	91410114
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.044W	488 mm	91410115
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.050W	488 mm	91410118

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x12x0,25	1	8x26x0,40
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x16x0,10		
<b>8</b>	<b>6x26x0,10</b>		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	Red cone 15deg	4	6x12x0,30
	48600923	1	6x10x0,25
1	Spring 25Nm	1	6x11x0,10
	48600924	1	6x12x0,10
		1	6x14x0,10
	Flow closed 20-25 l/min	1	6x16x0,10
		1	T6x20x0,10
	Flow open 85-90 l/min	1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,20 mm	

different shim setting from A490C167X003230

**SETTINGLIST FORK PC**

Artikelnummer / Article number	A390C163X003230
-----------------------------------	-----------------

Modellbezeichnung / Model description HQV TE 250/300 GASGAS EC 250/300
--

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	17	14	11	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	23	20	17	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		0		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	16 (48601258) N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	380 ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175 ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	304 mm
Gabellänge / fork length	945 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.042W	488 mm	91410114
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.044W	488 mm	91410115
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.050W	488 mm	91410118

<b>Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression</b>			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x12x0,25	1	8x26x0,40
1	6x14x0,20		
1	6x16x0,20		
1	6x18x0,20		
1	6x20x0,20		
1	6x22x0,20		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x16x0,10		
8	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

<b>Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound</b>			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	Red cone 15deg	4	6x12x0,30
	48600923	1	6x10x0,25
1	Spring 25Nm	1	6x11x0,10
	48600924	1	6x12x0,10
		1	6x14x0,10
	Flow closed 20-25 l/min	1	6x16x0,10
		1	T6x20x0,10
	Flow open 85-90 l/min	1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,20 mm	

different shim setting from [A390C167X003230](#)

**SETTINGLIST FORK****PC****Modellbezeichnung / Model description**

KTM 250 EXC-F

Artikelnummer /  
Article number

A490C165X003230

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	17	14	11	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	25	22	19	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		0		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	18 (48601851) N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400 ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175 ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	304 mm
Gabellänge / fork length	945 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.040W	488 mm	91410113
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.042W	488 mm	91410114
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.044W	488 mm	91410115
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117

**Shims Kolben Druckstufe /  
shims piston compression**

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x12x0.25	1	8x26x0,40
1	6x14x0.15		
1	6x16x0.15		
1	6x18x0.15		
1	6x20x0.15		
1	6x22x0.15		
1	6x24x0.15		
1	6x25x0.10		
1	6x16x0.10		
7	6x26x0.10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

**Shims Kolben Zugstufe /  
shims piston rebound**

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	Red cone 15deg	4	6x12x0.30
	48600923	1	6x10x0.25
1	Spring 25Nm	1	6x11x0.10
	48600924	1	6x12x0.10
		1	6x14x0.10
	Flow closed 20-25 l/min	1	6x16x0.10
		1	T6x20x0.10
	Flow open 85-90 l/min	1	6x12x0.10
		3	T6x20x0.10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			0,20 mm

different shim setting from A490C167X003230

# SETTINGLIST FORK

# PC

## Modellbezeichnung / Model description

HQV FE 250

GASGAS EC 250F

Artikelnummer /  
Article number

A390C165X003230

Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	17	14	11
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	25	22	19
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	0		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	18 (48601851) N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400 ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175 ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	304 mm
Gabellänge / fork length	945 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.040W	488 mm	91410113
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.042W	488 mm	91410114
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.044W	488 mm	91410115
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x12x0,25	1	8x26x0,40
1	6x14x0,20		
1	6x16x0,20		
1	6x18x0,20		
1	6x20x0,20		
1	6x22x0,20		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x16x0,10		
7	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	Red cone 15deg	4	6x12x0,30
	48600923	1	6x10x0,25
1	Spring 25Nm	1	6x11x0,10
	48600924	1	6x12x0,10
		1	6x14x0,10
	Flow closed 20-25 l/min	1	6x16x0,10
		1	T6x20x0,10
	Flow open 85-90 l/min	1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,20 mm	

different shim setting from A390C167X003230

**SETTINGLIST FORK****PC****Modellbezeichnung / Model description**Artikelnummer /  
Article number

A490C167X003230

KTM 350 EXC-F

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	17	14	11	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	25	22	19	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		0		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	18 (48601851) N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400 ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175 ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	304 mm
Gabellänge / fork length	945 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.042W	488 mm	91410114
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.044W	488 mm	91410115
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.050W	488 mm	91410118

Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x12x0.25	1	8x26x0,40
1	6x14x0.15		
1	6x16x0.15		
1	6x18x0.15		
1	6x20x0.15		
1	6x22x0.15		
1	6x24x0.15		
1	6x25x0.10		
1	6x16x0.10		
7	6x26x0.10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1 mm	

Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound			
Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	Red cone 15deg	4	6x12x0.30
	48600923	1	6x10x0.25
1	Spring 25Nm	1	6x11x0.10
	48600924	1	6x12x0.10
		1	6x14x0.10
	Flow closed 20-25 l/min	1	6x16x0.10
		1	T6x20x0.10
	Flow open 85-90 l/min	1	6x12x0.10
		3	T6x20x0.10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,20 mm	

# SETTINGLIST FORK

**PC**

## Modellbezeichnung / Model description

HQV FE 350  
GASGAS EC 350F

Artikelnummer / Article number  
A390C167X003230

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	17	14	11	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	25	22	19	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		0		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	18 (48601851) N/mm	Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	400 ml	Federweg / fork stroke	304 mm
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175 ml	Gabellänge / fork length	945 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.042W	488 mm	91410114
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.044W	488 mm	91410115
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.050W	488 mm	91410118

### Shims Kolben Druckstufe / shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x12x0,25	1	8x26x0,40
1	6x14x0,20		
1	6x16x0,20		
1	6x18x0,20		
1	6x20x0,20		
1	6x22x0,20		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x16x0,10		
7	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height	1 mm		

### Shims Kolben Zugstufe / shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	Red cone 15deg	4	6x12x0,30
	48600923	1	6x10x0,25
1	Spring 25Nm	1	6x11x0,10
	48600924	1	6x12x0,10
		1	6x14x0,10
	Flow closed 20-25 l/min	1	6x16x0,10
		1	T6x20x0,10
	Flow open 85-90 l/min	1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,20 mm	



## SETTINGLIST FORK

PC

## Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer /  
Article number

A490C169X003230

KTM 450/500 EXC-F

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	19	16	13	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	25	22	19	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)		0		

Reservoir Federrate / reservoir spring rate	18 (48601851) N/mm
Ölmenge (Gabelholm) / oil capacity (fork leg)	380 ml
Ölmenge (Cartridge) / oil capacity (cartridge)	175 ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	304 mm
Gabellänge / fork length	945 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part-no.
Weich Opt. 2 / soft opt. 2	55-65 kg 121-143 lb	432.485.00.044W	488 mm	91410115
Weich Opt. 1 / soft opt. 1	65-75 kg 143-165 lb	432.485.00.046W	488 mm	91410116
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	432.485.00.048W	488 mm	91410117
Hart Opt. 1 / hard opt. 1	85-95 kg 187-209 lb	432.485.00.050W	488 mm	91410118
Hart Opt. 2 / hard opt. 2	95-105 kg 209-232 lb	432.485.00.052W	488 mm	91410119

Shims Kolben Druckstufe /  
shims piston compression

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	6x12x0,25	1	8x26x0,40
1	6x14x0,15		
1	6x16x0,15		
1	6x18x0,15		
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
1	6x25x0,10		
1	6x16x0,10		
8	6x26x0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height	1 mm		

Shims Kolben Zugstufe /  
shims piston rebound

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	Red cone 15deg	4	6x12x0,30
	48600923	1	6x10x0,25
1	Spring 25Nm	1	6x11x0,10
	48600924	1	6x12x0,10
		1	6x14x0,10
	Flow closed 20-25 l/min	1	6x16x0,10
		1	T6x20x0,10
	Flow open 85-90 l/min	1	6x12x0,10
		3	T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height	0,20 mm		

different shim setting from A490C167X003230

